

Europas meistverkaufte LED-Panels - jetzt noch besser!

Schnellübersicht der wichtigsten Artikel im Tagesgeschäft

5
Jahre
Garantie



RC133V
LED-Einlege-Panel Modul 625



RC133Z
Anbaurahmen (optional)



QuickConnector

CoreLine LED-Panel RC133 – die schnellste Montage eines LED-Panels

- **Neu: mit Quick-Connector für werkzeuglose 1-Mann Montage in 2 Minuten!**
- **Optionale „Multi“-Ausführung** – wählen Sie Lichtfarbe 830 oder 840 sowie Lichtintensität von 3.400 – 4.300 Lumen einfach per Schalter am Betriebsgerät, für mehr Flexibilität vor Ort!
- Hohe Nutzlebensdauer von >50.000 Std. (L80), farbstabil über die Lebensdauer
- Auch Bildschirmarbeitsplatztauglich / entblendet UGR<19 nach Norm DIN-EN 12462-I
- Spritzwassergeschützt IP44 raumseitig, inkl. Philips-Marken-Vorschaltgerät, inkl. Durchgangsverdr.
- Sehr effizient: spart bis zu 66% Energieeinsparung ggü. herkömmlicher Beleuchtung, >124 lm/W
- **Hinweis: verbesserte Preisstellung des Anbaurahmens**

Sonepar Artikel-Nr.	Bezeichnung	Licht-farbe	Licht-Strom lm	Leistung	Ausführung
59 09 481	RC133V G4 LED36S/840 PSU W62L62 OC	840	3.600	29 W	BAP-taugl.
59 09 479	RC133V G4 LED36S/840 PSU W62L62 NOC	840	3.600	29 W	Standard
59 09 485	RC133V G4 LED34_43S/830_840 PSU W62L62 OC	Multi 830 - 840	Multi 3.400-4.300	>27 W	BAP-taugl.
85 03 805	RC133Z SMB W62L62	Anbaurahmen, Alu weiß, 625 x 625mm, Höhe 51mm			

Der Anbaurahmen RC133Z SMB W62L62 ist unverändert derselbe Artikel wie RC126Z SMB (85 03 805)

3
Jahre
Garantie



RC066B
LED-Einlege-Panel Modul 625

Ledinaire LED-Panel RC066B – preiswerte Markenqualität

- Markenqualität, langlebig dank Philips-Marken-Vorschaltgerät
- **Bildschirmarbeitsplatztauglich** / entblendet UGR<19 nach Norm DIN-EN 12462-I
- Bis zu 57% Energieeinsparung ggü. herkömmlicher Beleuchtung
- Neue Ausführung mit höherer Effizienz >100 Lumen pro Watt
- Neu: eigener Anbaurahmen für das Ledinaire LED-Panel (Aufbauhöhe 73mm)
- Jetzt mit integrierter Durchgangsverdrahtung

Sonepar Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ersatz für T8	Licht-strom	Leistung	Ausführung
59 09 465	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC	4 x 18W	3.400 lm	34 W	BAP-taugl.
59 09 466	RC066Z SMB W62L62	Anbaurahmen, Alu weiß, 625 x 625mm, Höhe 73mm			

Hinweis:

CoreLine und Ledinaire haben jeweils einen eigenen Anbaurahmen mit genau passender Aufbauhöhe.