



# GSUN<sup>®</sup> D | UNIVERSAL D

DECKEN- UND WANDLEUCHTEN FÜR INNENRÄUME  
CEILING AND WALL LUMINAIRES FOR INDOOR USE

LED-Displayleuchten | LED display luminaires

GSUN® D | Universal D

- NEU - jetzt mit Adapter für Schnellmontage
  - Gehäuse aus hochwertigem Aluminium
  - Bemessungsbetriebsdauer 1/3/8 h einstellbar (nur Variante ohne BUS-Anschluss)
  - Sehr geringe Wartungskosten durch modernste LED-Technologie
  - LED-Lebensdauer ca. 50000 Stunden
  - Automatischer Selbsttest serienmäßig
  - Automatischer Selbsttest deaktivierbar
  - 5-teiliges Piktogrammset zum einfachen Einschieben beigelegt
  - Universell einsetzbar - durch Umstecken der Endkappen als Deckenanbau- oder Wandbauvariante verwendbar
- NEW - now with adapter for rapid installation
  - Housing made of top quality aluminium
  - Adjustable rated operating time 1/3/8 hrs (only for versions without BUS connection)
  - The very latest LED technology keeps maintenance costs to a minimum
  - LED rated life 50,000 h
  - Standard automatic self-test
  - Automatic self-test can be deactivated
  - Set of 5 legends included for easy attachment
  - Suitable for mounting on either a ceiling or a wall by simply changing the end caps

Schutzart: IP 30  
Schutzklasse: I  
Schlagschutz: IK03  
Erkennungsweite: 24 m

**Zur Rettungswegkennzeichnung**

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Universal Befestigungssatz für Decken- und Wandbau. Zum Einlegen für ein- und zweiseitige Verwendung sind 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie beigelegt.

**Serienmäßig mit automatischem Selbsttest.**

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.  
Schaltungsart: wahlweise in Bereitschaftsschaltung (BS) oder Dauerschaltung (DS) anschließbar.  
Betriebsgerät Not/Netz: EVG  
Lieferbare Farbe (X): 2 = weiß, 4 = silberfarben

Type of Protection: IP 20  
Protection Class: I  
Impact Protection: IK03  
Viewing Distance: 24 m

**For escape route identification**

Housing: aluminium extrusion profile, powder-coated. Universal mounting kit for ceiling and wall surface mounting. 4 pictogram legends and 1 white lay in plastic sheet included.

**Automatic self test in all standard versions.**

LED included.  
Operating mode: Can either be connected in non-maintained power mode (BS) or in maintained power mode (DS).  
Ballast mains/emergency: EB  
Available colour: 4 = silver coloured



Bestellnummer   Reference number	Abmessungen   Dimensions	Lampe/Leistung   Lamp/Wattage	Bemessungs- betriebsdauer   Rated Operating Time	System Notbeleuchtung   Emergency lighting systems
<b>Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten   Self-contained safety luminaires</b>				
672219.00X	L 247, B 45, H 200	1 x LED 2,2 W	1 h   3h   8h	automatischer Selbsttest autom. self-test function
672219.00X.04	L 247, B 45, H 200	1 x LED 2,2 W	3 h	MultiDigit
672219.00X.07	L 247, B 45, H 200	1 x LED 2,2 W	3 h	DALI

Bestellnummer   Reference number	Abmessungen   Dimensions	Lampe/Leistung   Lamp/Wattage	System Notbeleuchtung   Emergency lighting systems
<b>Leuchten für zentrale Notstromversorgung   Luminaires for central power supply</b>			
671996.004.1	L 247, B 45, H 200	1 x LED 2,2 W	Standard
671996.004.1.89	L 247, B 45, H 200	1 x LED 2,2 W	AC-Control

