



# GSUN<sup>®</sup> S | UNIVERSAL S

DECKEN- UND WANDLEUCHTEN FÜR INNENRÄUME  
CEILING AND WALL LUMINAIRES FOR INDOOR USE

# GSUN® S | Universal S

- NEU - jetzt mit Adapter für Schnellmontage
  - Rettungszeichenscheibenleuchte mit hocheffizienter LED-Technologie
  - Bemessungsbetriebsdauer 1/3/8 h einstellbar (nur Variante ohne BUS-Anschluss)
  - Gehäuse aus hochwertigem Aluminium
  - Sehr geringe Wartungskosten durch modernste LED-Technologie
  - LED-Lebensdauer ca. 50000 Stunden
  - Automatischer Selbsttest serienmäßig bei Einzelbatterieleuchten
  - 5-teiliges Piktogrammset zum einfachen Aufstecken beigelegt
  - Automatischer Selbsttest deaktivierbar
  - Universell einsetzbar - als Deckenbau- oder Wandbauvariante verwendbar
- NEW - now with adapter for rapid installation
  - Escape sign luminaire with highly efficient LED technology
  - Adjustable rated operating time 1/3/8 hrs (only for versions without BUS connection)
  - Housing made of top quality aluminium
  - The very latest LED technology keeps maintenance costs to a minimum
  - LED rated life 50,000 h
  - Standard automatic self-test (self contained luminaires)
  - Set of 5 legends included for easy attachment
  - Automatic self-test can be deactivated
  - Suitable for mounting on either a ceiling or a wall by simply changing the end caps

Schutzart: IP 30  
Schutzklasse: I  
Schlagschutz: IK03  
Erkennungsweite: 24 m, 32 m

### Zur Rettungswegkennzeichnung

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Universal Befestigungssatz für Decken- und Wandbau. Zum Aufstecken für ein- und zweiseitige Verwendung sind 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie beigelegt.

### Automatischer Selbsttest zu und abschaltbar.

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.  
Schaltungsart: wahlweise in Bereitschaftsschaltung (BS) oder Dauerschaltung (DS) anschließbar.  
Betriebsgerät Not/Netz: EVG  
Lieferbare Farben (X): 2 = weiß, 4 = silberfarben

Type of Protection: IP 20  
Protection Class: I  
Impact Protection: IK03  
Viewing Distance: 24 m, 32 m

### For escape route identification

Housing: aluminium extrusion profile, powder-coated. Universal mounting kit for ceiling and wall surface mounting. 4 legends and 1 white plug-in plastic sheet included.

### Automatic self-test can be switched on and off.

LED included.  
Operating mode: Can either be connected in non-maintained power mode (BS) or in maintained power mode (DS).  
Ballast mains/emergency: EB  
Available colours (X): 2 = white, 4 = silver coloured



Bestellnummer   Reference number	Abmessungen   Dimensions	Lampe/Leistung   Lamp/Wattage	Bemessungs- betriebsdauer   Rated Operating Time	System Notbeleuchtung   Emergency lighting systems
----------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--	--

### Decken- und Wandleuchten | Ceiling and wall luminaires

Erkennungsweite: 24 m   Viewing distance: 24 m				
672217.00X.Q	L 247, B 45, H 195	1 x LED 2,2 W	1/3/8 h	automatischer Selbsttest autom. self-test function
672217.00X.04	L 247, B 45, H 195	1 x LED 2,2 W	3 h	MultiDigit
672217.00X.07	L 247, B 45, H 195	1 x LED 2,2 W	3 h	DALI-Sibe
Erkennungsweite: 32 m   Viewing distance: 32 m				
672218.00X	L 327, B 45, H 237	1 x LED 3 W	1/3/8 h	Autotest
672218.00X.04	L 327, B 45, H 237	1 x LED 3 W	3 h	MultiDigit
672218.00X.07	L 327, B 45, H 237	1 x LED 3 W	3 h	DALI-Sibe

### Leuchten für zentrale Notstromversorgung | Luminaires for central power supply

Erkennungsweite: 24 m   Viewing distance: 24 m				
671983.00X.1	L 247, B 45, H 195	1 x LED 2,2 W		
671983.00X.1.89	L 247, B 45, H 195	1 x LED 2,2 W		AC-Control
Erkennungsweite: 32 m   Viewing distance: 32 m				
671985.00X.1	L 327, B 45, H 237	1 x LED 3 W		
671985.00X.1.89	L 327, B 45, H 237	1 x LED 3 W		AC-Control

